

GROMAX

LUBRIFICANTES E REPRESENTAÇÕES

Catálogo 2026





Conheça Agromax

A natureza é a nossa fonte de inspiração porque é no campo que a força, a resistência e o tempo colocam tudo à prova.

A **Agromax** é especialista na seleção e distribuição das melhores marcas de lubrificantes e soluções do mercado, atendendo fazendas, tratores, colheitadeiras, caminhões e equipamentos que operam em condições severas no dia a dia do agro. Trabalhamos com marcas consolidadas, como Texaco, Ipiranga, Monzoil entre outras referências reconhecidas por desempenho e confiabilidade.

No campo, máquina parada significa prejuízo. Poeira, calor, longas jornadas e alta carga exigem produtos que entreguem proteção real e durabilidade comprovada. Por isso, nosso portfólio é pensado para garantir eficiência operacional, redução de desgaste e maior vida útil dos equipamentos.

Mais do que fornecer lubrificantes, a Agromax entrega segurança para quem produz. Conectamos as melhores marcas do mercado às necessidades reais das fazendas, garantindo desempenho contínuo, tranquilidade na operação e resultados consistentes em cada safra.



dulub[®]
TECNOLOGIA FLUIDA

 **Ipiranga**

 **MENZOIL**

 **PETRONAS**

 **PROTELIM**
CAR CARE PRODUCTS

 **BQL**
Biolub Química Ltda

 **RADIBRAS**
PRODUTOS AUTOMOTIVOS

 **Shell**

 **ORBI**
QUÍMICA

 **TEXACO**

 **Uni**
Lubrificantes



ECONOLINE HIDRÁULICO 68

Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios que operam em condições moderadas de pressão e temperatura. ECONOLINE HIDRÁULICO 68 é recomendado para aplicações em redutores, sistemas circulatórios, máquinas hidráulicas (prensas, elevadores em serviços leves), motores elétricos lubrificadas a óleo, mancais simples e rolamentos.

Composição Química: Óleo mineral e aditivos antidesgaste, antioxidante, antiespumante e extrema pressão.

20L

dulub[®]
TECNOLOGIA FLUIDA



ADITIVO RADIADOR VERDE

O Aditivo Radiador Verde da Ipiranga oferece proteção eficaz contra corrosão e promove uma refrigeração eficiente do sistema de arrefecimento do motor. Desenvolvido para garantir o bom funcionamento e prolongar a vida útil do radiador, este aditivo de alta qualidade é ideal para manutenção preventiva e reparos em veículos diversos. Produto confiável para quem busca desempenho e segurança no sistema de refrigeração.

20L

200L



Ipiranga



IPIRANGA IPITUR AW HLP 68

Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos e circulatórios que operam em condições moderadas de pressão e temperatura. ECONOLINE HIDRÁULICO 68 é recomendado para aplicações em redutores, sistemas circulatórios, máquinas hidráulicas (prensas, elevadores em serviços leves), motores elétricos lubrificadas a óleo, mancais simples e rolamentos.

Composição Química: Óleo mineral e aditivos antidesgaste, antioxidante, antiespumante e extrema pressão.

20L

 **Ipiranga**



IPIRANGA ULTRAGEAR GL5 80W90

Ultragear GL-5 é um óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão, indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil e agrícolas.

20L

200L



Ipiranga



IPIRANGA ULTRAGEAR GL5 85W140

Ultragear GL-5 é um óleo lubrificante mineral, formulado com óleos básicos e aditivos de alto padrão, indicado para uso em eixos e diferenciais que equipam veículos com tração traseira, como ônibus, caminhões, equipamentos de construção civil e agrícolas.

O Ultragear GL-5 foi desenvolvido com uma formulação balanceada contendo aditivos à base de enxofre e fósforo, que garantem robustez e resistência superior à extrema pressão, suportando o esforço intenso de trabalho nos eixos traseiros e diferenciais de veículos pesados.

Oferece proteção contra ferrugem e corrosão, atuando diretamente na proteção dos dentes das engrenagens, garantindo integridade e durabilidade dos componentes, mesmo sob condições severas de operação.

20L

200L



Ipiranga



Limpa baú

Foi desenvolvido para limpeza e clareamento de rodas, chassis, motores, baús de alumínio, carrocerias de inox e Pisos de pedra.

Remove sujeiras minerais, como terras, minério, encardidos, barros.

Detergente ácido concentrado, não inflamável e muito utilizado em lava rápidos, estéticas automotiva, postos de gasolina, oficinas mecânicas e áreas que precisa de um bom clareador de alumínio, chassis, motores e etc



MENZOIL ATF DEXRON III

Fluido mineral para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos industriais e de implementos agrícolas.

PACK24



MENZOIL



MENZOIL EXTREME TURBO API CI-4 SAE 15W40 MINERAL

Óleo lubrificante Mineral de última geração, indicado para motores movidos a Diesel e também apropriado para todos os motores de alto desempenho.

- * Possui composição balanceada, impedindo qualquer processo de desgaste.
- * Sua Avançada aditivação garante redução do consumo de lubrificante e combustível.
- * Melhor partida a frio.
- * Maior proteção das partes Moveris do motor.
- * Prolonga o período de troca de óleo.
- * Melhor Manutenção de limpeza do motor e espelhamento de cilindros controlados.

PACK24

20L

200L



MENZOIL



MENZOIL GEAR SAE 80W90 API GL-5

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações: API GL-5

Benefícios x Características:

Excelente capacidade para suportar cargas;
Oferece proteção contra o desgaste e a corrosão;
Indicado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.

PACK24 **20L** **200L**





MENZOIL EVOLUTION PLUS SAE 15W40 API SN SYNTHETIC BLEND

Lubrificante semissintético, multiviscoso de qualidade premium e de aplicação versátil. Desenvolvido para promover uma performance consistente ao motor e destinado aos veículos submetidos diariamente ao trânsito lento e pesado das grandes cidades, o lubrificante reduz o desgaste das peças internas do motor graças ao seu poder de limpeza e nível de proteção contra a formação de borra.

Atende especificações:

API SN / SM / SL

Benefícios x Características:

Elevado nível de proteção do motor, mesmo sob condições severas.
Atende e excede os requisitos do API SN/SL.
Evita a formação de borras e vernizes.

PACK24





MENZOIL GEAR API GL-5 SAE 85W140 MINERAL

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações: API GL-5

Benefícios x Características:

Projetado para eixos com serviços pesados e comandos finais em que sejam esperadas extrema pressão e carga de impacto;
Formulado com avançado sistema de aditivos;
Elevada eficiência na transmissão de força;
Indicado para caixas de câmbio mecânicas,
caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.



PACK24 **20L** **200L**





MENZOIL GEAR API GL-5 SAE 85W140 MINERAL

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal com extrema pressão operando em condições severas. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Atende especificações: API GL-5

Benefícios x Características:

Projetado para eixos com serviços pesados e comandos finais em que sejam esperadas extrema pressão e carga de impacto;
Formulado com avançado sistema de aditivos;
Elevada eficiência na transmissão de força;
Indicado para caixas de câmbio mecânicas,
caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc.



PACK24 **20L** **200L**





MENZOIL MOTO ORIGINAL 4T SAE 10W30 API SM JASO T 903:2011 SYNTHETIC BL

Óleo Lubrificante semissintético proporciona uma elevada estabilidade térmica, e seu grau de viscosidade facilita o arranque a diferentes temperaturas ambientes. Assegura a melhor lubrificação das diferentes partes do motor e o menor desgaste de seus componentes independentemente do tipo de trânsito urbano ou rodoviário.

Atende especificações: API SM JASO T 903:2011 MA

Benefícios x Características:

Ajuda a estender a vida útil do motor, mesmo nas condições mais severas.
Partida mais suave e menor desgaste do motor.
Pistões 65% mais limpos, comparada aos requerimentos padrões da indústria.

PACK24 **20L** **200L**





MENZOIL MOTO RACING 4T SAE 20W50 API SL JASO MA2

Óleo Lubrificante mineral multiviscoso indicado para motores 4 tempos de motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos nacionais e importados

O óleo é uma parte essencial para o bom funcionamento do motor do seu veículo, pois tem a função de limpar e lubrificar, buscando protegê-lo do desgaste e da corrosão.

Atende especificações: API SL

Benefícios x Características:

Assegura a potência ideal do motor.
Possui pacote de aditivos diferenciados garantindo boa proteção ao motor.

PACK24 **20L** **200L**





MENZOIL MULTIGEAR SAE 75W90 API GL-5 (LS) FULLY SYNTHETIC

Óleo Lubrificante mineral multiviscoso indicado para motores 4 tempos de motocicletas, motonetas, triciclos e quadriciclos nacionais e importados

O óleo é uma parte essencial para o bom funcionamento do motor do seu veículo, pois tem a função de limpar e lubrificar, buscando protegê-lo do desgaste e da corrosão.

Atende especificações: API SL

Benefícios x Características:

Assegura a potência ideal do motor.
Possui pacote de aditivos diferenciados garantindo boa proteção ao motor.

PACK12





OPTIMUS - DIESEL

O aditivo biocida e detergente que elimina fungos e bactérias, protege contra a degradação e mantém limpo todo o sistema de injeção do seu motor diesel (S10 e S500)



ADITIVO DE COMBUSTIVEL RADIBRAS RX-600 FLEX - 24X200ML

O aditivo biocida e detergente que elimina fungos e bactérias, protege contra a degradação e mantém limpo todo o sistema de injeção do seu motor diesel (S10 e S500)





ADITIVO DE COMBUSTIVEL RADIBRAS RX-601 GASOLINA - 24X200ML

Promove a limpeza de válvulas e bicos injetores de motores a gasolina. É um aditivo controlador de depósitos tendo como características: a redução do consumo de combustível, restaura a potência do motor e reduz as emissões ambientais.

Aplicação:

Adicione o conteúdo do frasco (200ml) ao tanque de combustível. Trata 50 litros de gasolina.



DESCARBONIZANTE AEROSSOL RADIBRAS - RX410

Executa com eficácia a limpeza das seguintes peças: TBI, corpo de borboleta, válvulas, cabeçotes e o coletor de veículos à álcool e gasolina. Este produto após aplicação limpa e remove em minutos todo o verniz, as gomas, os óxidos e resíduos que estão acumulados no sistema. Se utilizar de forma preventiva, o produto auxiliará na redução de gases poluentes e na recuperação da potência do motor com economia de combustível. Não danifica o catalizador e sensores de oxigênio.

Aplicação:

Pulverize o produto sobre a peça a ser limpa. Deixe agir por alguns minutos. Se necessário, retire os resíduos com ajuda de um pincel ou pano limpo.





CONDICIONADOR DE METAIS RADIBRAS RX-395- 12X200ML

O Condicionador de Metais Radibras aumenta a potência do motor e reduz a vibração sonora. Reduz o atrito metal-metal, desgaste, corrosão, emissão de gases poluentes e o consumo de combustível; Aumenta o desempenho. Pode ser utilizado em carro, caminhão e motores de todos os tamanhos e tipos.

Aplicação:

A cada 20.000 km adicionar o condicionador de metais diretamente no motor, mantendo a proporção de 50ml por litro



FLUIDO RADIBRAS DOT3-24X500ML

O produto é formulado especialmente para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos, proporcionando segurança nas frenagens. O produto segue as especificações NBR 9292-TIPO 3, SAE J 1703 - FMVSS N° 116 DOT - 3. Ponto de ebulição acima de 205° C.

Aplicação:

Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.





FLUIDO RADIBRAS DOT4 - 24X500ML



O produto é formulado especialmente para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos, proporcionando segurança nas frenagens. O produto segue as especificações NBR 9292-TIPO 4, SAE J 1703 - FMVSS N° 116 DOT - 4. Ponto de ebulição acima de 230° C.

Aplicação:

Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.



LIMPA CARTER FLUSH RADIBRAS LX-500 - 12X500ML



Produto desenvolvido com composto químico que sem desmontar o motor remove as incrustações de óleo lubrificante e o calço hidráulico, depositados no cárter e nas paredes internas do motor. Dissolve as borras, as graxas e os vernizes do motor e do pescador de óleo, facilitando o funcionamento dos pistões e reduzindo o atrito entre as peças móveis e fixas. Por intermédio do produto, sua ação de limpeza permite que o motor trabalhe mais livre e isento de impurezas, otimizando a performance do óleo lubrificante e dos componentes do motor aumentando assim a vida útil do motor.

Aplicação:

Aplicar o produto no cárter do motor, ligar em marcha lenta por 10 minutos. Após esse período drene todo o óleo. Substitua o filtro de óleo e adicione o óleo novo.





LIMPA RADIADOR RADIBRAS - LRX-200 - 24X200ML

Produto desenvolvido especialmente para limpeza do sistema de arrefecimento, eliminando ferrugens e resíduos aderidos no radiador, bloco do motor e mangueiras.

Após a limpeza, recomenda-se usar o Fluido para Radiador (Inibidores de Corrosão), que protege contra corrosões e sujeiras.

Aplicação:

Utilizar um frasco 200 ml para sistemas de até 6 litros. Limpa em 15 minutos, após atingir a temperatura normal de funcionamento do motor.



RADIBRAS NO SMOKE - 12X500ML

Aditivo para motor. Adicione ao sistema de lubrificação para carros novos e usados, para motores a gasolina, álcool ou diesel, para óleos minerais ou sintéticos.

Características:

Reduz a fricção e o desgaste;
Silencia o barulho de válvulas, tuchos e anéis;
Aumenta a vida útil do motor;
Reduz a fumaça expelida.





ORBI AGUA DESMI P/ BATERIAS E RADIADORES 1L - CX6

Recomendada para uso em baterias e radiadores automotivos de veículos leves e pesados, motos, linha agrícola e linha náutica.



ORBI LIMPA CONTATOS 300ML/209

Limpa Contato Orbi 300ml é um produto de alta performance desenvolvido para limpeza e manutenção de contatos elétricos e eletrônicos. Sua fórmula avançada remove sujeira, resíduos e oxidação, restaurando a condutividade elétrica e garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos, sem deixar resíduos.





ORBI WHITE LUB - AEROSSOL 300ML 180G WHITE LUB SUPER

possui uma formulação exclusiva que o torna um desengripante e antiferrugem de propriedade protetiva. Com excelente performance, age onde há necessidade de proteção contra efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Solta com muita facilidade porca e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão.

- * DESEMPENHO INCOMPARÁVEL
- * PRODUTO LÍDER DE MERCADO EM SEU SEGMENTO
- * DE FÁCIL APLICAÇÃO



PETRONAS TUTELA GRAXA KP 2K, 20 KG e 170 kg

PETRONAS Tutela KP 2 K é uma graxa de lítio com extrema pressão especialmente desenvolvida para múltiplas aplicações em equipamentos de aciarias, usinas siderúrgicas e para todas as aplicações onde sejam necessárias forte aderência, alta resistência à temperatura e à lavagem por água. Formulada com óleo básico mineral selecionado, espessante de lítio e eficientes aditivos de extrema pressão, antioxidante, anticorrosivo e inibidores de corrosão. PETRONAS Tutela KP 2 K proporciona boa capacidade de suportar cargas, trabalho em baixa temperatura e possui resistência à lavagem por água.





PETRONAS TUTELA TRANSMISSION ZC 75W-90 SYNTH

é um lubrificante de base semi-sintética contendo aditivos EP (extrema pressão), multiviscoso, formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga. TUTELA ZC 75 SYNTH é adequado também para uso em caixas de câmbio, diferenciais, transmissão finais e redutoras. TUTELA ZC 75 SYNTH devido sua base semi-sintética, é um lubrificante que supera as maiores exigências do mercado no tocante a lubricidade.

PARA LINHA PESADA



DESENGRAXANTE 20 LT 1X10 GA PROT SOL 100

é um detergente desengraxante, concentrado e alcalino, combinando tensoativos com álcalis criteriosamente selecionados, resultando em uma remoção eficaz de sujidades como: óleos, graxas de origem mineral ou animal, barro, fuligem de asfalto etc.





Prot SH 1000

é um detergente automotivo, concentrado, combinando tensoativos com outros insumos criteriosamente balanceados, resultando na eficiente remoção das mais diversas sujidades, como óleo, graxas de origem mineral, ou animal, barro, fuligem de asfalto e etc.

Prot SH 1000 é indicado na limpeza e remoção de sujidades em áreas tais como superfícies pintadas de automóveis, ônibus, caminhões, embarcações e aeronaves, chassis, motores, carrocerias, pátios de oficinas, postos de gasolina, garagem, pátios de manobra, box de lavagem automotiva ou não. em lava rápidos, empresas de transporte em geral, concessionárias etc.

Proporciona um alto brilho após o processo de limpeza. produto com tensoativo biodegradável.



PROTOX AGRO 4015 5 L / 1L / 20 L

Prot Ox Agro Wax 4015 é um protetivo anticorrosivo, antiferruginoso, demulsificante e biodegradável para pintura, plásticos, borrachas, equipamentos agrícolas, terraplanagem, construção, chassis de caminhões, veículos, etc





MOTO 4T SHELL ADVANCE 20W50 CX 12 UND



Shell Advance 4T AX5 é o nosso tradicional lubrificante para motocicletas com motores de 4 tempos. Ele é formulado com óleo básico mineral Premium e um exclusivo pacote de aditivos com a tecnologia Active Cleansing desenvolvido para motocicletas. Seu exclusivo Agente Ativo de Limpeza ajuda a remover depósitos e manter o motor limpo ao longo do intervalo de manutenção. Um motor limpo terá melhor eficiência, desempenho e proteção. Além disso, o lubrificante Shell Advance 4T AX5 atende aos requerimentos da maioria dos fabricantes de motocicleta com motores de 4 tempos refrigerados a ar ou a água com transmissões integradas.



SUTAX CONVERT (1 LT)

limina a ferrugem, convertendo-a num fundo preto, resistente e protetor (primer), dispensando o lixamento e outros fundos. Possui proteção acrílica, que garante maior adesão e resistência. Suporta até 100°C após secagem.

APLICAÇÃO: Para qualquer material enferrujado, como: ferro de construção, estruturas metálicas, máquinas equipamentos, portões, cadeiras, reparos domésticos, manutenção de equipamentos industriais, equipamentos agrícolas, etc. Rendimento: 6 m²/litro.





TEXACO GRAXA MARFAK MP2 **1 KG / 20 kg**

Graxa de lítio, grau NLGI 2, recomendada para lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas quando especificada uma graxa com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

Também pode ser utilizada em rolamentos e mancais planos de equipamentos industriais quando requerida uma graxa sem aditivação de extrema pressão.

- * Boa estabilidade ao cisalhamento
- * Proteção contra corrosão
- * Boa resistência a lavagem por água

Especificações:

- ASTM GB (para lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado)
- ASTM LA (para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado)
- DIN 51502: K2K-20
- ISO 6743-09: ISO-L-XBCEA 2



TEXACO



TEXACO GRAXA STARPLEX EP 2 20 LT

Graxa de complexo de lítio, grau NLGI 2, recomendada para lubrificação de equipamentos automotivos, agrícolas, marítimos e industriais. Contém aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão.

- * Excelente estabilidade ao cisalhamento e comportamento em altas temperaturas
- * Proteção contra cargas pesadas contínuas e de choque
- * Excelente resistência à lavagem por água

Especificações:

- ASTM D-4950 GC e LB
- DIN 51502: KP2N-20
- ISO 6743-09: ISO-L-XBDEB 2
- Mercedes Benz - DBL 6804.50



TEXACO



TEXACO HAV ATE DEXRON VI SYNT 1 LT

Óleo lubrificante 100% sintético de alta qualidade, recomendado para a maioria das modernas transmissões automáticas de 6 velocidades ou mais. Projetado e testado para uso em diversos automóveis de montadoras norte-americanas, europeias e japonesas.

Utiliza tecnologia de última geração aprovada pela General Motors para transmissões automáticas e transeixos automáticos que especificam um fluido DEXRON-VI.

Principais benefícios:

Mantém o controle de fricção para mudanças de marcha suaves e consistentes, protegendo contra vibrações.

Funciona bem em uma ampla faixa de temperatura.

Mantém viscosidade adequada em altas temperaturas com mínimo cisalhamento.

Protege engrenagens, rolamentos, discos de embreagem, retentores, buchas e outros componentes contra desgaste e degradação.

Resiste à formação de espuma, contribuindo para excelente funcionamento e longa vida útil do equipamento.





TEXACO MULTIGEAR EP 140 20 LTS

Óleo lubrificante mineral multiviscoso recomendado diferenciais e caixas de transferência de camionetes, pick-ups, jeeps, vans, caminhões e ônibus.

- * Durabilidade das peças
- * Longa vida do óleo
- * Excelente proteção contra ferrugem e corrosão
- * Uso em temperaturas ambientes variadas

Especificações:

- API GL-5
- Dana
- Mercedes Benz
- MIL-2105D





TEXACO RANDO HD 68 20 LTS

Óleo lubrificante mineral recomendado para sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões acima de 1000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm e bombas de pistão operando em qualquer pressão. Também pode ser utilizado em aplicações industriais como compressores, motores elétricos e sistemas circulatórios em geral.

- * Longa vida útil do equipamento
- * Estabilidade à oxidação
- * Proteção contra ferrugem e corrosão
- * Baixa formação de espuma e rápida liberação do ar

Especificações:

- AFNOR NF E 48-603 HM
- AGMA 9005-E02
- ASTM D-6158 Class HM
- Bosch Rexroth
- DIN 51524 parte 2 HLP
- Eaton Vickers 35VQ25A
- ISO 11158 HM
- MAG Cincinnati P-69
- Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1 e HF-2
- US Steel 126/127





TEXACO TDH OIL 10W30 (75W80) 20LT / 200LT

TDH Oil Special é um fluido multifuncional formulado com um pacote de aditivos exclusivo e óleos básicos do grupo II, que oferecem maior estabilidade térmica e resistência à oxidação quando comparado aos básicos do grupo I. Foi desenvolvido para a lubrificação de transmissões, comandos finais, freios úmidos e sistemas hidráulicos de tratores agrícolas de diversos tipos, equipamentos agrícolas e aplicações que requeiram um óleo multifuncional de classificação de viscosidade SAE 10W-30 e classificação de desempenho API GL-4.

- * Maior estabilidade térmica e resistência à oxidação - possibilitando intervalos de troca superiores em comparação aos produtos similares elaborados com bases do Grupo I.
- * Racionalização de lubrificantes - devido à grande abrangência de especificações, pode ser utilizado em diferentes tipos de equipamentos.
- * Operação suave e extremamentesilenciosa - Modificadores de atritos especiais ajudam a minimizar ruídos e vibrações indesejáveis no acionamento do sistema de freios e, também, no deslizamento da embreagem em troca das marchas.
- * Resistência à oxidação - Possui boaestabilidade à oxidação, dificultando o espessamento do óleo em serviço e a formação de borras e vernizes prejudiciais à operação do equipamento.
- * Grande resistência ao cisalhamento -Sua formulação balanceada proporciona grande resistência à redução da viscosidade em serviço, mantendo uma película lubrificante adequada durante a vida útil do óleo, ajudando a prover proteção adicional aos equipamentos.
- * Compatibilidade com elastômeros -Compatível com vasta gama de elastômeros, proporcionando proteção contra danos em selos e perda de produto.
- * Desempenho em baixas temperaturas - Boa fluidez em baixas temperaturas, contribuindo para rápida lubrificação dos pontos críticos dos equipamentos, ajudando a minimizar atrito e desgaste. Mesmo nas partidas no frio intenso proporciona boa resposta do sistema hidráulico.





TEXACO UNIVERSAL EP 90 20 LTS

Óleo lubrificante mineral para engrenagens transmissões manuais encontradas em automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos de terraplenagem.

- * Durabilidade das peças
- * Longa vida do óleo
- * Excelente proteção contra ferrugem e corrosão

Especificações:
– API GL-4



TEXACO URSA PREMIUM TDX DIESEL

20 LTS / 200 LTS



Óleo lubrificante mineral para motores de 4 tempos a diesel, naturalmente aspirados ou turboalimentados, de veículos de transporte operando em quaisquer condições de serviço, inclusive os equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR).

Recomendado também para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas.

O Ursa Premium TDX SAE 15W-40 atinge até 70.000 km de intervalo de troca*.

Formulado com Tecnologia ISOSYN, combinação de óleos básicos Premium, aditivos de alta performance e expertise, proporciona:

- Excelente limpeza do motor
- Intervalos de trocas estendidos
- Baixo do consumo de óleo

Especificações:

- ACEA E7
- Allison TES 439
- API CI-4 / SL
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3275-1
- DTFR 15B110
- MTU Categoria 2
- Renault RLD - 2

- Volvo VDS-3

* Permite intervalos de troca de até 70.000 km, desde que observadas as condições de uso, manutenção e recomendações contidas no manual do fabricante do motor.



TRAPO COSTURADO COLORIDO 20KG SACO ESTOPA COLORIDA P/ POLIMENTO 20KGS



INGRAX UNI HIDRAMAX AW 150 1LT

Recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta rotação, redutores, mancais de deslizamento, compressores de ar, caixas de engrenagens, mancais de rolamento, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, máquinas têxteis, etc. São formulados com óleos parafínicos e contém aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antidesgaste e antiespumantes.

Possuem boas características de resistência a cargas e ao desgaste, protegendo as partes móveis da bomba e outros componentes do sistema.



Lubrificantes

**Rua da Aroeira N207 QD 30
Sala 01 - Cond. Mecânica LODI
Jardim das Acácias**

CEP 47962-110



77 99833-6533



AgromaxLem

www.agromaxlubrificantes.com.br/